




# CONTI® SYNCHROFORCE CXA

Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis + 100 °C
- PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- Elektrisch leitfähig nach ISO 9563
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung / Rückspanrollen
- Wartungsfrei
- Geeignet für höchste Belastungen
- Erhöhte Leistung

## Riemenaufbau:



## HTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
HTD 8M CXA	288 - 3808
HTD 14M CXA	966 - 4578

## STD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
STD S8M CXA	440 - 2848

## CTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
CTD C8M CXA	228 - 1280

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc/de](http://www.contitech.de/disc/de)